

ПРЕДСТАВЯНЕ НА МОТОФРЕЗА FORTECO

Бихме искали да представим на Вашето внимание една здрава, лека и удобна за експлоатация **МОТОФРЕЗА**, предназначена за механизирано окопаване на зеленчукови полета, овощни градини и оранжерийни култури. Използва се за почвообработка с дълбочина до 30 см за унищожаване на плевели.

Всички функционални детайли са изцяло метални, а въртящите се елементи са монтирани на търкалящи се лагери. Конструкцията е унифицирана за монтаж на различни модели четиритактови бензинови и дизелови двигатели с мощност от 3 до 8 HP.

Редукторът е верижен, а корпусът му е пресован от дебела стоманена ламарина (2-2,5 мм), което предава голяма якост на конструкцията. Специалната пружинна конструкция на верижното зъбно колело поема усукванията, гаси вибрациите и намалява шума при работа. Близко разположените болтове на редуктора го предпазват от навлизане на пръст и твърди частици. Всички движещи се части са изработени от метал, а лагерите на машината имат допълнителна усилена защита и са защитени от запрашаване. Конструкцията е напълно разглобяема, което позволява лесна техническа поддръжка и ремонт.

Двигателя е снабден с датчик за ниско ниво на маслото в картера, въздушният филтър се почиства механично и е за многократна употреба, бензиновия резервоар е галванизирани срещу корозия от водните пари, а изгорелите газове се отклоняват странично от оператора на мотофрезата. Двигателят се защитава от претоварване чрез назъбен трапецовиден ремък, управляван от задвижваща станция.

Кормилото е ергономично с възможност за регулиране, а при транспортиране на машината се демонтира ръчно без употребата на инструменти.

Работните органи са компактни, позволяващи 6 фиксирани настройки на работната ширина от 30 до 90 см, в зависимост от отглежданите култури, големината на редовете и междуредовите разстояния. Широката база на лагерите гарантира по-висока стабилност на работните органи и запазването за по-дълго време на самите лагери.

Мотичките са изработени от качествена термообработена легирана стомана и са закрепени с болтове към работните органи, което позволява лесната им подмяна при износването им.

Машината отговаря на изискванията за безопасност в съответствие с директиви EN 709, EN 3744, EN 1553, EN 12100-1.

Всички правила за безопасна експлоатация са описани в инструкцията.

Р-л Търговски отдел:

Зл. Димитров